

BEZEICHNUNGEN	ERLÄUTERUNGEN
MODELBEZEICHNUNG	INKA 10
SPEICHERAUSSTATTUNG	Standard 256 KB, dynamische Speicherverwaltung mit den Parametern PLU, WG, Tische, Bediener usw.
TASTATUR	Standard 86 Tasten (max. 99 Tasten), Vollhubtasten oder Flachtastatur
ANZEIGE	Alphanumerisch; 40-stellig, LCD beleuchtet.
SCHLOSS	Standard: kombiniertes Betriebsarten-/ Bedienschloss mit 3 Betriebsarten und 4 Bedienschlüsseln Option: elektronisches Transponderschloss (RO 85) mit 3 Betriebsarten- und bis zu 4 Bedienschlüssel
DRUCKER	Thermo-Bondrunder mit abhebbar Thermokopf und integrierter Schneidevorrichtung für individuellen Partiiell- und Totalschnitt
ELEKTRONISCHES JOURNAL	Speicherkapazität abhängig von Kassengrundprogrammierung und Speicherausbau
PAPIER	Thermopapier INKA, 60 mm breit, 58 mm Durchmesser innen beschichtet
SCHNITTESTELLEN	Standard: 1 x RS 232 für PC/Modem, Optional: 1 x RS 485 Fernrunder und Rechnungrunder
DATENERHALT	gepuffert mit Lithiumbatterie
LEISTUNGS-AUFNAHME	10 Watt Stand by
ABMESSUNGEN	T 298 (331 mit Bonschale) x B 263 x H 177 mm
SICHERHEITSSTANDARD	GS-Geprüft, CE-Zeichen
TEMPERATURBEREICHE	Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C bei 30% bis 80% RH (keine Kondensation) Lagertemperatur: -15°C bis +60°C bei 20% bis 90% RH (keine Kondensation)