

BEZEICHNUNG	ERLÄUTERUNGEN
MODELBEZEICHNUNG	Modellbezeichnung: INKA 25 / INKA 250 INKA 25 mit Option für Freischaltung zu INKA 250
SPEICHERAUSSTATTUNG	Standard: Optional: bis 1792 KB (nicht INKA 25), dynamische Speicherverwaltung mit den Parametern PLU, WG, Tische, Bediener usw.
TASTATUR	Standard 86 Tasten (max. 99 Tasten) Vollhubtasten oder Flachtastatur
ANZEIGE	beleuchteter 1/4 VGA-LCD-Monitor, grafikfähig, 20 Zeilen.
SCHLOSS	Standard: kombiniertes Betriebsarten-/ Bedienschloss mit 3 Betriebsarten- und 6 Bedienschlüsseln, erweiterbar auf 12 Bediener (nicht INKA 25) Option: elektronisches Transponderschloss (RO 85) mit 3 Betriebsarten- und bis zu 81 (6) Bedienschlüssel
DRUCKER	Thermo-Bondrunder mit abhebbaarem Thermokopf und integrierter Schneidevorrichtung für individuellen Partiiell- und Totalschnitt. Druck eines Grafiklogos.
ELEKTRONISCHES JOURNAL	Speicherkapazität abhängig von Kassengrundprogrammierung und Speicherausbau
PAPIER	Thermopapier INKA, 60 mm breit, 58 mm Durchmesser innen beschichtet
SCHNITTESTELLEN	Standard: 1 x RS 232 für PC/Modem Optional: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 x RS 485 Verbund (nicht INKA 25),</li> <li>▪ 3 x RS 232, Lade / Kundenanzeige / Geldkartenterminal,</li> <li>▪ 1 x RS232 für Basisstation-Orderman bis zu 6 Funkterminals pro Basisstation</li> <li>▪ 1 x RS232 für Schankanlage / Kaffeeautomat</li> </ul>
DATENERHALT	gepuffert mit Lithiumbatterie
LEISTUNGS-AUFNAHME	10 Watt Stand by
ABMESSUNGEN	T 298 (331 mit Bonschale) B 263 H 310 mm bei senkrechten Bildschirm
SICHERHEITSSTANDARD	GS-Geprüft, CE-Zeichen
TEMPERATURBEREICHE	<b>Betriebstemperatur:</b> 0°C bis 40°C bei 30% bis 80% RH (keine Kondensation) <b>Lagertemperatur:</b> -15°C bis +60°C bei 20% bis 90% RH (keine Kondensation)