

BEZEICHNUNG	ERLÄUTERUNGEN
MODELLBEZEICHNUNG	INKA 350
DISPLAY	Farbdisplay CSTN Größe: 10 inch Auflösung 800 x 600 Pixel sehr heller Hintergrund durch 2 Röhren- Beleuchtung
TOUCH	20 Touch-Ebenen, sehr gute Betrachtungseigenschaften durch eine entspiegelte Oberfläche, Resistiv-analoger Touch Screen, Verwendung der robusten und damit langlebigen 5-Drahttechnik
TASTATUR	Standard 86 Tasten (max. 99 Tasten) Vollhubtasten oder Flachtastatur in je 2 Ebenen umschaltbar
SPEICHERAUSSTATTUNG	Standard 1 MB, dynamische Speicherverwaltung mit den Parametern PLU, WG, Tische, Bediener usw.
SCHLOSS	elektronisches Transponderschloss (RO 85) mit 3 Betriebsarten- und bis zu 81 (6) Bedienschlüssel
DRUCKER	Thermo-Bondrunder mit abhebbar Thermokopf und integrierter Schneidevorrichtung für individuellen Partiell- und Totalschnitt. Druck eines Grafiklogos.
ELEKTRONISCHES JOURNAL	Speicherkapazität abhängig von Kassengrundprogrammierung und Speicherausbau
PAPIER	Thermopapier INKA, 60 mm breit, 58 mm Durchmesser innen beschichtet
SCHNITTESTELLEN	Standard: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 x RS 232 für PC/Modem. ▪ 1 x RS 485 für Verbund und Drucker. ▪ 1 x Schnittstelle für Lade/Kundenanzeige. Optional: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 x RS 232, Lade/Kundenanzeige/Geldkartenterminal, ▪ 1 x RS232 für Basisstation-Orderman bis zu 6 Funkterminals pro Basisstation, ▪ 1 x RS232 für Schankanlage/Kaffeeautomat, ▪ 1 x RS232 für Hotel- oder Scanneranbindung, ▪ 1 x RS232 für Transponder- oder Magnetkartenleser
DATENERHALT	gepuffert mit Lithiumbatterie
LEISTUNGS-AUFNAHME	10 Watt Stand by
ABMESSUNGEN	T 500 x B 263 x H 390 mm
SICHERHEITSSTANDARD	GS-Geprüft, CE-Zeichen
TEMPERATURBEREICHE	Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C bei 30% bis 80% RH (keine Kondensation) Lagertemperatur: -15°C bis +60°C bei 20% bis 90% RH (keine Kondensation)

INKA 350 – Technische Daten

Indatec GmbH & Co. KG
Am Anger 26, 83233 Bernau

Telefon: 0 80 51 / 98 49 - 0
Fax: 0 80 51 / 98 49 - 99

Internet: www.indatec.de
e-mail: office@indatec.de